

USB KFZ Ladeset 5V|2.4A Weiß



USB-A Port



Input: 12-24V
Output: 5V|2.4A|12W



USB-A Connector



Lightning Connector



480MBit/s USB 2.0

USB KFZ Ladekabelset bestehend aus dem Ladeadapter „Picco“ ,mit hochwertiger Elektronik und intelligentem IC-Schaltregler in ansprechenden Design, und 2.0 Daten- und Ladekabel. Das Kabel dient zur Datenübertragung und zum Aufladen von iPhone, iPod und iPad mit Lightning Ladeanschluss. Der kompakte Ladeadapter verfügt über einen USB Anschluss und liefert 2.4A. Geräte mit Lightning Ladeanschluss können in Fahrzeugen mit 12 und 24 Volt sicher geladen werden.

Technische Daten Ladegerät:

- Eingangsspannung: 12-24 V DC
- Ausgangsspannung: 5V DC 2.4A
- Betriebstemperatur: 0° bis +40° C
- Lagertemperatur: -20° bis +60° C
- Schutz gegen Überladung, Überspannung und Kurzschluss
- Farbe: Weiß

Technische Daten Datenkabel:

- Typ: Lade- und Datenkabel
- Anschluss: USB-A / Lightning Connector
- USB Standard: 2.0
- Datenrate: 480MBit/s
- Kabellänge: 1,2 m
- Drahtdurchmesser: AWG28
- Außendurchmesser: 4 mm
- Abschirmung: Aluminium Band, vergoldete Anschlüsse, verzinnter Kupfermantel
- Außenhülle: PVC
- Farbe: Weiß

Art.Nr:461101

EAN:4024559461101

USB car charger set consisting of car charger „Picco“ with high-performance electronics and intelligent IC-switching regulator in an attractive design and an Micro USB 2.0 sync and charge cable. The cable is for datatransfer and charge iPhone, iPod and iPad with Lightning charging port. The compact charger has an USB port and delivers 2.4A. Devices with Lightning charging port can be charge safely in vehicles with 12 and 24 Volt.

Technical Data Charger:

- Input: 12-24 V DC
- Output: 5V DC 2.4A
- Operating temperature: 0° bis +40° C
- Storage temperature: -20° bis +60° C
- Protection against: Over load, Over voltage, Short circuit
- Colour: White

Technical Data Sync and Charge Cable:

- Type: Charging and data cable
- Connectors: USB-A / Lightning Connector
- USB Specification: 2.0
- Data rate: 480MBit/s
- Cable length: 1.2 m
- Wire diameter: AWG28
- Outside diameter: 4 mm
- Shielding: Aluminium Casing, Gold plated Connectors, tinned copper jacket
- Outer Casing: PVC
- Colour: White